

Débitmètre bas débit à roue à aubes

- **Plages de débit**
 - 30 à 300 ml/min,
 - 100 à 1000 ml/min,
 - 200 à 2000 ml/min,
 - 300 à 3000 ml/min,
 - 500 à 5000 ml/min
 - 700 à 7000 ml/min.
- **Tailles des tuyaux**
 - 1/8" Femelle NPT
 - 1/4" Femelle NPT
 - 1/4" de diamètre nominal de tuyau
 - 3/8" de diamètre nominal de tuyau
- Afficheur LCD, 6 digits, Jusqu'à 4 positions décimales



Détails

- 3 Modèles:
 - FS = Afficheur monté sur le capteur
 - FP = Afficheur monté sur panneau (1 mètre de câble inclus)
 - FV = Pas d'afficheur. Capteur seul. Signal de sortie 5 Vdc
- Affiche le débit et le total cumulé.
- Information de l'alarme par collecteur ouvert.
- Sélectionner ou programmer les paramètres:
 - Unités de débit: Gallons, Litres, Onces, Millilitres
 - Unités de temps: Minutes, Heures, Jours
- Calibration du débit.
- Programmation et cumul du débit en mémoire Non-volatile
- La fonction de remise à zéro du Total peut-être désactivé
- IP66 – Boîtier Valox® résistant aux intempéries